



Les **tapis convoyeurs** commercialisés par EMO sont conçus pour le **transport** des déchets issus du dégrillage et des boues déshydratées urbaines ou industrielles.

Ils s'adaptent aisément à vos contraintes existantes et se déclinent à l'infini et au delà : tapis **horizontal, incliné ou rotatif (monté sur pivot)**. Ils sont conçus pour assurer la reprise, le transfert ou la répartition en bennes de vos boues déshydratées après traitement.



AVANTAGES

- ● Construction Inox 304L ou 316L
- ● Système de guidage automatique du tapis
- ● Configuration horizontale ou inclinée
- ● Longueur sur demande






PRINCIPE DE FONCTIONNEMENT

Les produits à transporter sont déchargés à une extrémité du convoyeur en direct ou dans une trémie d'alimentation (option).

Le tapis se déplace sur des rouleaux de petit diamètre montés de part et d'autre de la bande, tous les 1,5 mètres.


Ces rouleaux sont inclinés de manière à former une section de bande en « V » ou en augle pour des grandes largeurs, pour éviter les débordements latéraux en dehors du tapis.



Station en « V » ou en augle pour un guidage optimal de la bande



Tension tapis ajustée au moyen d'une tige filetée mécanique



Grattoir pour maintenir une bande propre



GAMME

Description	
Type BCV	de 400 à 800
Largeur de tapis	de 400 mm à 800 mm
Vitesse de défilement	0,6 m/s



EMO sas

4 rue Lépine – PA La Richardière, BP 53209, 35530 Noyal sur Vilaine, France
+ 33 (0)2 99 86 02 03 - emo@emo-france.com

www.emo-france.com

Certification ISO9001 - ISO14001



Une entreprise **SEMOSSIA** GROUP